

Утвержден

ТИШЖ.468383.117 ПС-ЛУ

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДАМИ БУПР-Н

ПАСПОРТ

ТИШЖ.468383.117 ПС

ТИШЖ.468383.117

Заводской № _____

1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник отдела ТК и П

личная подпись И.Г Данилов
расшифровка подписи

МП

число, месяц, год

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование характеристики (параметра), размерность	Номинальное значение, допуск
Максимальная мощность управляемых электродвигателей, кВт, не более	7,5 *
Выходные параметры:	
Полная мощность на выходах, кВА «ПРИВОД АЗИМУТ», «ПРИВОД УГОЛ МЕСТА»	14
Ном. выходной ток на выходах, А «ПРИВОД АЗИМУТ», «ПРИВОД УГОЛ МЕСТА»	18
Выходное напряжение	3 фазы, от 0 до ном-й величины напряжения питания
Электропитание изделия (входной параметр):	
- напряжение, В	3 фазы, 380±10%
- частота, Гц	(50/60)±5% (47-

ТИШЖ. 468383.117 ПС

Наименование характеристики (параметра), размерность	Номинальное значение, допуск
	63)
Интерфейс дистанционного контроля и управления M&C	RS-485
Потребляемая мощность, кВА, не более	17
Габаритные размеры блока (без учета соединителей), Длина x Ширина x Высота, мм	600 x 500 x 255
Масса, кг, не более	20

* Примечание - Паспортная мощность электродвигателя не должна превышать паспортной мощности применяемого в БУПР-Н преобразователя частоты.

2.1 Условия эксплуатации

Блок управления приводами должен эксплуатироваться внутри отапливаемых помещений в условиях воздействия следующих факторов:

а) рабочая температура:

- пониженная температура + 5 °С;
- повышенная температура + 40 °С;

б) относительная влажность воздуха при температуре + 25 °С, не более 80 %.

ТИШЖ. 468383.117 ПС

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Блок управления приводами БУПР-Н ТИШЖ.468383.117 - 1 шт.;
- паспорт ТИШЖ.468383.117 ПС - 1 шт.;

ГАРАНТИИ

ООО «Технологии Радиосвязи» гарантирует нормальную работу Блока управления приводами БУПР-Н ТИШЖ.468383.117 заводской № _____ в указанных условиях эксплуатации в соответствии с техническими характеристиками в течение 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты изготовления.

Руководитель предприятия

личная подпись В.Ю. Бобков
расшифровка подписи

число, месяц, год

МП