

ТИШЖ.468714.005 ПС

Утвержден

ТИШЖ.468714.005 ПС-ЛУ

ЛИНЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ L-ДИАПАЗОНА**ПАСПОРТ**

ТИШЖ.468714.005 ПС

ТИШЖ.468714.005

Заводской № _____

1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник отдела ТК и П

личная подпись И.Г. Данилов
расшифровка подписи

число, месяц, год

МП

ТИШЖ.468714.005 ПС

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон рабочих частот, МГц	От 950 до 1750
Количество каналов	4
Коэффициент усиления, дБ, не менее	15
Волновое сопротивление, Ом	50
КСВН входа/выхода	1,5 (макс.) / 1,3 (тип.)
Максимальная выходная мощность (точка компрессии по уровню 1 дБ), не менее, дБм	7
Тип соединителей	SMA (f)
Напряжение питания от сети переменного тока частотой (50±1) Гц, В	От 88 до 264
Рабочая температура, °С	+5...+40
Температура хранения, °С	-40...+50
Относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, %, не более	80
Габаритные размеры	19" 1U, глубина 380 мм
Масса, кг, не более	5

ТИШЖ.468714.005 ПС

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. ТИШЖ.468714.005 Линейный усилитель L-диапазона - 1 шт.
2. Паспорт ТИШЖ.468714.005 ПС - 1 шт.

ТИШЖ.468714.005 ПС

4 ГАРАНТИИ

ООО «Технологии Радиосвязи» гарантирует нормальную работу ТИШЖ.468714.005 Линейный усилитель L-диапазона заводской №

в указанных условиях эксплуатации в соответствии с техническими характеристиками в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты изготовления.

Руководитель предприятия

личная подпись

В.Ю. Бобков
расшифровка подписи

число, месяц, год

МП