



ООО «Технологии Радиосвязи»  
+7 (495) 516-92-44  
[www.rc-tech.ru](http://www.rc-tech.ru), e-mail: [rc-tech@mail.ru](mailto:rc-tech@mail.ru)

Утвержден  
ТИШЖ.468732.013 ПС-ЛУ

**ПРИЕМО - ПЕРЕДАЮЩИЙ МОДУЛЬ**  
**ПАСПОРТ**  
**ТИШЖ.468732.013 ПС**  
Заводской № \_\_\_\_\_

## 1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра, размерность	Номинальное значение, допуск	Действительное значение
Приемный тракт		
Диапазон рабочих частот, МГц	от 240 до 270	
Коэффициент усиления в рабочей полосе частот, дБ, не менее	50	
Температура шума в тракте приема, К, не более	60	
КСВН на прием, не более	2,5	
Передающий тракт		
Диапазон рабочих частот, МГц	от 290 до 320	
Коэффициент усиления в рабочей полосе частот, дБ, не менее	46	
Выходная мощность в линейном режиме, Вт	100	
КСВН на передачу, не более	2,5	
Тип РЧ разъема канала ПРД	N(f)	
Тип РЧ разъема канала ПРМ	N(f)	
Напряжение питания $\pm 10\%$ , В	220	
Ток потребления, мА, не более	200	
Габариты, (Ш x Г x В) $\pm 10\%$ , мм	380 x 410 x 160	
Масса $\pm 10\%$ , кг	11,2	

## 2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Обозначение	Кол
1	ПРИЕМО - ПЕРЕДАЮЩИЙ МОДУЛЬ	ТИШЖ.468732.013	1
2	Паспорт	ТИШЖ.468732.013 ПС	1

### 3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделия должно обеспечивать работоспособность в следующих условиях эксплуатации:

- а) рабочая температура – от минус 40 до плюс 50 °С;
- б) температура хранения – от минус 50 до плюс 60 °С;
- в) давление – от 710 до 770 мм рт.ст.;
- г) относительная влажность от 40 до 80% при температуре +25 °С.

### 4 КОНСЕРВАЦИЯ

Консервация изделия производится в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от минус 15°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С, в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.

### 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие

ТИШЖ.468732.013

\_\_\_\_\_   
заводской номер

соответствует требованиям действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

Начальник  
ОТК

\_\_\_\_\_   
подпись

\_\_\_\_\_   
расшифровка  
подписи

\_\_\_\_\_   
число месяц год

М.П.

## 6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «Технологии Радиосвязи» гарантирует нормальную работу изделия ТИШЖ.468732.013 заводской № \_\_\_\_\_ в указанных условиях эксплуатации в соответствии с техническими характеристиками в течение \_\_\_ месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более \_\_\_ месяцев со дня изготовления.

Руководитель  
предприятия  
изготовителя

/ \_\_\_\_\_ /  
подпись

Бобков В.Ю.  
расшифровка  
подписи

\_\_\_\_\_ /  
число месяц год

М.П.

## 7 СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие допускается транспортировать в упакованном виде всеми видами крытого транспорта. При транспортировании изделия должна быть обеспечена защита от ударов и механических повреждений. Утилизация изделия осуществляется по отдельному договору.