

Утвержден  
ТИШЖ.468523.013 ПС-ЛУ

**ДЕЛИТЕЛЬ/СУММАТОР 1/2 L-ДИАПАЗОНА**

**Паспорт**

ТИШЖ.468523.013 ПС

Заводской № \_\_\_\_\_

## 1. Основные технические данные

Наименование параметра, размерность	Номинальное значение, допуск
Диапазон рабочих частот, ГГц	от 0,8 до 2
Волновое сопротивление, Ом	50
КСВ входа, не более	1,6
КСВ выхода, не более	1,4
Вносимые потери, дБ, не более	1,5
Затухание на частоте 10 мГц между «ВХОД/ВЫХОД» - «1», дБ, не более	1
Развязка между «1» и «2», дБ, не менее	22
Неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот, дБ, не более	1,5
Гальваническая развязка по разъему	RF/2
Напряжение постоянного тока, В, не более	50
Максимальные постоянный ток, А	4
Тип соединителей «ВХОД/ВЫХОД»	N-Female
Тип соединителей «1» и «2»	SMA-Female
Габаритные размеры (без соединителей), мм	(53x53x22)±2
Масса, кг, не более	0,2

Проверку  
произвел:

/ \_\_\_\_\_ /  
подпись

Ларюхин А.А.  
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_ /  
число месяц год

## 2. Комплект поставки

№	Наименование	Обозначение	Кол.
1	Делитель/сумматор 1/2 L-диапазона	ТИШЖ.468523.013	1
2	Паспорт	ТИШЖ.468523.013 ПС	1

## 3. Условия эксплуатации изделия

Изделия ТИШЖ.468523.013 должно обеспечивать работоспособность в следующих условиях эксплуатации:

- а) рабочая температура – от минус 40 до плюс 50°С;
- б) температура хранения – от минус 50 до плюс 60°С;
- в) относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°С;
- г) атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт.ст.

## 4. Консервация

Консервация изделия производится в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от минус 15°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С, в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.

## 5. Свидетельство о приемке

Изделие ТИШЖ.468523.013 1/2 \_\_\_\_\_  
L-диапазона заводской номер \_\_\_\_\_  
соответствует требованиям действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

Начальник / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
ОТК подпись расшифровка подписи число месяц год

М.П.

## 6. Гарантии изготовителя

ООО «Технологии Радиосвязи» гарантирует нормальную работу изделия ТИШЖ.468523.013 заводской № \_\_\_\_\_ в указанных условиях эксплуатации в соответствии с техническими характеристиками в течение \_\_\_ месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более \_\_\_ месяцев со дня изготовления.

Руководитель  
предприятия  
изготовителя

/ \_\_\_\_\_ /  
подпись

Бобков В.Ю.  
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_   
число месяц год

М.П.

## 7. Сведения о транспортировании и утилизации

Изделие допускается транспортировать в упакованном виде всеми видами крытого транспорта. При транспортировании изделия должна быть обеспечена защита от ударов и механических повреждений.

Утилизация изделия осуществляется по отдельному договору.